

Demineralizačná jednotka Basic mobil plus

Popis produktu:

Profesionálne plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody.
Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia.
Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť).
Vhodná na doplňovanie a plnenie uzavretých vykurovacích a chladiacích okruhov.
Mobilná nerezová jednotka na ľahkú manipuláciu.
Je ideálna pre veľké systémy - možnosť zapojenia by-pass technológiu.
Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste.

Špecifikácia:

- Kap. náplne 12,5 l:
cca 24 000 litrov pri 1 ° dH.
cca 2400 litrov pri 10 ° dH
- Max. Prietok: 1 000 lit. / H pri vstupnom tlaku 3-4 bar
- Max. Teplota: 60 ° C
- Max. Plniaci tlak: 6 bar
- Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
- Rozmery 1022mm x 170 mm
- Merací počítač - ppm / $\mu\text{S/cm}$, prietok, kontrolná hodnota $\mu\text{S/cm}$, celkový prietok
- Váha 22 kg
- Kód. 888 101

