

FilterFlow

TECHNICKÝ LIST



Mechanický filtr s manometrem a 1" připojením

Účel a rozsah použití

- Filtr se používá k čištění průtoku vody od nerozpustných mechanických nečistot
- Vypouštěcí ventil s hadicovou vsuvkou umožňuje přímé i zpětné proplachování filtru
- Tlakoměr, který je součástí balení filtru, umožňuje zjistit tlak v systému ve statickém režimu, jakož i tlak na filtru v dynamickém režimu

Technická specifikace

Jmenovitý průměr HH	1"
Pracovní tlak	12 bar
Rozsah měření tlakoměru	1-10 bar
Maximální teplota kapaliny	od 5 °C do 70 °C
Podmíněný výkon	5,6 m³/h
Aplikace	Voda
Velikost filtračního prvku	100 µm
Připojení manometru	1/4"
Velikost závitů vypouštěcího ventilu	3/8"
Průměr hadicové vsuvky	14 mm
Průměrná životnost	15 let

Rozměr	G1	A	B	Hmotnost
1"	1"	156 mm	194 mm	1242 g

1 Místo instalace tlakoměru

2 Těleso (mosaz CW617)

3 Klíč na banku (plastový)

4 Zátka manometru (plastová)

5 Držák na zeď (plastový)

6 Kování (mosaz CW617)

7 Filtrační prvek

8 Manometr

9 Banka (plast)

