

TECHNICKÝ LIST DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

POPIS

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

POUŽITIE

Výrobok s povrchovo aktívnym syntetickým podkladom, ktorý rýchlo a bezpečne detekuje úniky plynu alebo stlačeného vzduchu.

Použiteľné v brzdových systémoch so stlačeným vzduchom, pneumatickými hadicami, ventilmi, rúrkami, armatúrami

VLASTNOSTI

Zisťuje úniky plynu alebo stlačeného vzduchu v potrubiach

Nie je horľavý, takže sa dá použiť na kontrolu plynových sporákov a plynového vedenia

Rýchle vyhľadávanie netesností v tlakových potrubiach

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifická hmotnosť	0.72 g/ml
Horľavosť	Nehorľavy
Vôňa	charakteristický
pH	7,5-8,5
Tlak pri 20 ° C	7 bar
Rozpustnosť vo vode	Rozpustný vo vode

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím dobre premiešajte.

Nasprejajte výrobok vo vzdialenosti približne 20-25 cm na miesto, ktoré chcete skontrolovať. V prípade úniku plynu sa vytvorí pena alebo bubliny

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom balení na suchom a chladnom mieste a chráňte pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si zachováva svoje vlastnosti minimálne na dobu uvedenú v nasledujúcej tabuľke:

BALENIE	SKLADOVATEĽNOSŤ
Natlakovaná nádoba	2 roky

PREZENTÁCIA

Navštívte našu webovú stránku: www.unecol.sk

BEZPEČNOSŤ A HYGIENA:

Pre viac informácií viď Kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich najlepších skúsenostiach a znalostiach, ale mali by sa chápať ako špecifické. Konečný užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.