

Technický list

OPRAVA SMALTU

POPIS

Vysoko kvalitná akrylová smaltovaná voda pre obnovu všetkých povrchov.

VLASTNOSTI

Biela pigmentovaná kvapalina s vysokou viskozitou.
Výborná tvrdosť a príľnavosť.
Odolný voči čistiacim prostriedkom, odolnými voči vode a parám.
Časom nežltne, s trvalým leskom.

APLIKÁCIE

Smalt špeciálne určený pre:
– Obnovovanie poškodení na smaltovaných povrchoch, domácich spotrebičoch atď

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Viskozita pri 23°C	cca. 1.400 mPa s
Povrchový čas sušenia	20 min
Kompletný čas sušenia	60 min

Návod na použitie

Povrchy musia byť čisté a suché, bez hrdze a bez zvyšku čistiaceho prostriedku. Naneste tenkú vrstvu a nechajte zaschnúť.

SKLADOVANIE

Uchováva sa v pôvodnom balení, na chladnom a suchom mieste. Tento výrobok zachováva svoje vlastnosti podľa nasledujúcej tabuľky.

Balenie	PREFERENČNÉ OBDOBIE POUŽITIA
Plastový obal	1 rok

PREZENTÁCIA Navštívte www.unecol.com

BEZPEČNOSŤ

Ďalšie informácie nájdete v kartách bezpečnostných údajov.

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.