

Technický list

Žiaruvzdorný Tmel

POPIS

Tmel na utesnenie, opravy trhlín alebo malých otvorov v žiaruvzdorných materiáloch, ako sú napríklad radiátory a krby. Veľmi dobrá príľnavosť na poréznych materiáloch. Môže sa po zaschnutí natierať, takže opravy sú nepoznateľné.

VLASTNOSTI

- ☞ Špeciálne navrhnutý pre vysokoteplotné aplikácie.
- ☞ Vynikajúca príľnavosť k väčšine stavebných materiálov.
- ☞ Odolný až do 1250°C.
- ☞ Po zaschnutí nesteká ani nepraská.
- ☞ Môže sa natierať

POUŽITIE

Výrobok špeciálne navrhnutý pre:

- ☞ Tesnenie, opravy trhlín alebo dier v stavebných materiáloch pri vysokých teplotách.
- ☞ Tesnenie ohrievačov a pecí.
- ☞ Opravy výfukov vozidiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

– Vlastnosti baleného materiálu:

Vzhľad	Homogénna pasta
Stekavosť	0 mm
Doba vytvrdzovania	24 hodín
Merná hmotnosť	2.00 g/ml
Teplotná odolnosť	Až do 1250°C
Aplikačná teplota	nad 0°C
pH	+/- 12

NÁVOD NA POUŽITIE

Tmelené povrchy musia byť čisté a suché. Naneste FIRE SEALANT na časti, ktoré chcete utesniť alebo opraviť. Pre dokonalé príľnutie sa odporúča aplikovať tmel na všetky povrchy, ktoré spájate. Okamžite vyhľadte špachtľou.

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom balení na suchom a chladnom mieste. Tento výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Nádoba	PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA
Plastová kartuša	1 rok

PREZENTÁCIA

Navštívte našu webovú stránku: www.unecol.sk

FARBY

FIRE SEALANT je k dispozícii v čiernej farbe.

ČISTENIE

Čerstvý výrobok možno odstrániť studenou vodou. Po vytvrdnutí je možné ho odstrániť len mechanicky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pre viac informácií viď Kartú bezpečnostných údajov výrobku.

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.